



Гидроизоляционные диффузионные мембраны и пароизоляционные пленки Tyvek (Люксембург)

DuPont™

Tyvek®

При покупке на сумму свыше 25 тыс. руб. - действует система скидок

11/22/2016

Цены указаны в рублях

Наименование	Фирма-производитель	Состав	Применение	Плотность, г/м ²	Размер	Ед. изм.	Цена
Tyvek Soft	DuPont (Люксембург)	Нетканый материал из тонких непрерывных волокон		58	1,5 x 50= 75м ²	рулон	4,600
Tyvek Solid	DuPont (Люксембург)	полиэтилена низкого давления		82	1,5 x 50= 75м ²	рулон	5,900
Tyvek Housewrap	DuPont (Люксембург)	Однослойный нетканый материал из тонких волокон полиэтилена высокой плотности	утепленные стены	61	1,5 x 50= 75м ²	рулон	4,600

Гидроизоляционные диффузионные мембраны

Обладают высокой паропроницаемостью, что способствует оптимальному влажностному режиму в кровельных и стеновых конструкциях, позволяя конструкции "дышать".

Могут укладываться непосредственно на сплошную обрешетку или теплоизоляцию без вентиляционного зазора под мембраной.

Это позволяет уменьшить толщину кровельного "пирога", сэкономить материалы стропильной конструкции и время ее монтажа.

Пароизоляционные пленки

Защищают кровельные и стеновые конструкции от насыщения влагой в результате жизнедеятельности водян

Препятствуют образованию конденсата в утепленном "пироге". Алюминиевый слой у некоторых видов пленок выполняет также теплоберегающую функцию.

Для обеспечения функции пароизоляции необходимо тщательно проклеить все нахлесты и места примыканий пленок к элементам конструкции специальным двухсторонним скотчем.

Наименование	Фирма-производитель	Состав	Применение	Плотность, г/м ²	Размер	Ед. изм.	Цена в рублях
							Цена за ед.
AirGuard Reflective	DuPont (Люксембург)	Комбинированный материал на основе полипропилена, полиэтилена и алюминиевой фольги		149	1,5 x 50= 75м ²	рулон	10,000
Tyvek AirGuard SD5	DuPont (Люксембург)	Двухслойная плёнка из нетканого полипропилена и полимерной плёнки. Пароизоляционная пленка с ограниченным пропусканием пара.		108	1,5 x 50= 75м ²	рулон	7,500

Соединительные ленты для гидроизоляционных и пароизоляционных мембран

Tyvek® Double –sides Tape – двухсторонняя акриловая лента для герметизации и склеивания мембран Tyvek® и AirGuard® между собой к гладким поверхностям , 50 мм x 25 м	1,050
Tyvek® Acrylic Tape – односторонняя лента на основе акрила для герметизации перехлестов , 75 мм x 25 м	1,100
металлизированная пленка для герметизации перехлестов, 75 мм x 25 м	550